


BARVNA KARTA - COLOUR CARD 2024



BELA - WHITE - VEN001



BEIGE LIGHT - VEN002




BEIGE DARK - VEN006




SIVA - GREY LIGHT - VEN013




SIVA - GREY DARK - VEN014




RUMENA - YELLOW - VEN044



ZELENA - GREEN - VEN028



ZELENA - GREEN - VEN031



MODRA - BLUE - VEN018



MODRA - BLUE - VEN022



VIJOLA - VIOLET - VEN037



ORANŽNA - ORANGE - VEN041



RDEČA - RED - VEN036

Venus F.R.

Libre de Ftalatos= 0 AZO+Cd+Pb+Sb+Cr(VI)+Ni+As+Hg+PAK+PGP

Composición 86% PVC | 14% PES

Ancho 140 cm

Peso 910 g/ml | 650 g/m²

Grosor 1,10 mm

Largo de los rollos 25 mts

Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2
500.000 Martindale ciclos
EN ISO 12947-2
500.000 Martindale ciclos

Uso exterior Vinilos de Tapicería Contract apto para aplicaciones de exterior.

Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0/1
F: NF P92-507 Clasificación M.2
F: NF D 60-013 AM 18
ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.2
I: UNI 9175 Clase 1.IM
AT: ÖNORM B 3825 Grupo 1
AT: ÖNORM A 3800 Parte 1, Q1
USA: CAL TB 117: Sección 1
USA: MVSS 302
FAR 25/853

Sanitario **Biocompatibilidad**
DIN EN ISO 10993-5 Citotoxicidad
DIN EN ISO 10993-10 Irritación y alergias
Inocuidad biológica conforme a:
DIN EN ISO 10993-1

VINYL-SAVE

Marino IMO Resolución MSC.307 (88)-FTP-Código 2010, Anexo I Parte B
Directiva 2014/90/EU
(Directiva de Equipos Marinos)

Ferrovial UIC-564-2-VE apéndice 5 clasificación B.

Mantenimiento y limpieza

El vinilo se debe limpiar periódicamente para mantener su apariencia y evitar la acumulación de contaminantes y suciedad. Toda mancha, derramamiento o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado permanente. Use soluciones jabonosas de PH neutro o productos especiales para telas vinílicas para eliminar manchas de la superficie del material. Limpie solamente con un paño blanco limpio y humedecido con agua templada, frotar con suaves movimientos circulares. Para manchas más difíciles utilizar un cepillo suave con una solución de jabón neutro y agua tibia, frotar con suaves movimientos circulares. La superficie que ha sido lavada con jabón debería limpiarse posteriormente con un paño de microfibra humedecido con agua limpia. ¡Seque la superficie! Las lacas, los limpiadores fuertes, los detergentes, los líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK causan daño inmediato y contribuyen al deterioro del material. El uso de estos limpiadores es bajo su propia responsabilidad. Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones o vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno que se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura, es irreversible.

EXIT FABRICS, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamaciones de manchas permanentes causadas por este fenómeno.



Phthalates free= 0 AZO+Cd+Pb+Sb+Cr(VI)+Ni+As+Hg+PAK+PGP

Composition 86% PVC | 14% PES

Width 140 cm

Weight 910 g/lm | 650 g/m²

Thickness 1,10 mm

Piece length 25 m

Abrasion resistance EN ISO 5470-2
500.000 Martindale cycles
EN ISO 12947-2
500.000 Martindale cycles

Outdoor Contract upholstery vinyls suitable also for outdoor applications.

Flammability UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0/1
F: NF P92-507 Classification M.2
F: NF D 60-013 AM 18
ES: UNE 23 727-90 1R Class M.2
I: UNI 9175 Class 1.IM
AT: ÖNORM B 3825 Group 1
AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Q1
USA: CAL TB 117: Section 1
USA: MVSS 302
FAR 25/853

Healthcare **Biocompatibility**
DIN EN ISO 10993-5 Cytotoxicity
DIN EN ISO 10993-10 Irritation and delayed type hypersensitivity
Biological harmlessness according:
DIN EN ISO 10993-1

VINYL-SAVE

Marine IMO Resolución MSC.307 (88)-FTP-Code 2010, Annex I Part B
Directive 2014/90/EU
(Marine Equipment Directive)

Railway UIC-564-2-VE appendix 5 classification B

Care and cleaning

The vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants. Any stain, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining. Use PH-neutral soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. Use only clean white cloth moistened with lukewarm water and remove stains with circular movements. For more difficult stains use a soft brush with a solution of PH-neutral soap and lukewarm water and remove stains with circular movements. The surface washed with PH-neutral soap should afterwards be cleaned with a microfibre cloth moistened with clean water. Dry-off the surface areal Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or MEK cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at the owner's risk. Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colours. This phenomenon is increased by humidity and temperature and it is irreversible.

EXIT FABRICS, S.L. will not assume any responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

